

**Fahrzeug-Typ - Bezeichnung****Knapen 3-Achs-Schubbodenaufleger 92 m<sup>3</sup>****Fzg.-Nr:** 34563**VIN-Nr:****Baujahr:** 2024**Fahrzeugart:** Gebrauchtfahrzeug**Erstzulassung:** 22.01.2024**TÜV:** 01.2025**SP:** 07.2026**Kennzeichen:**

- Zwischenverkauf vorbehalten!

Alle Angaben ohne Gewähr – Irrtümer vorbehalten!

**Ausstattung****Maße und Gewichte**

Gesamtgewicht: (techn.)		42.000 kg
Sattellast: (techn.)		15.000 kg
Achslasten: (techn.) 9.000 x 3		27.000 kg
Leergewicht: +/- Herstellertoleranz	ca.	7.930 kg
Nutzlast:	ca.	34.070 kg
Volumen:	ca.	92 m <sup>3</sup>

Die Nutzlast muss so aufgebracht sein, dass die zulässige Aufliegebelastung und die zulässigen Achslasten nicht überschritten werden.

Sonderausstattungen erhöhen selbstverständlich das Leergewicht und reduzieren entsprechend die angegebene Nutzlast!

Gesamtlänge:	ca.	13.670 mm
Gesamtbreite:	ca.	2.550 mm
Gesamthöhe:	ca.	4.000 mm
Aufsattelhöhe :	ca.	1.150 mm
Ladehöhe :	ca.	0 mm
Länge Ladefläche:	ca.	13.530 mm
Innenbreite	ca.	2.480 mm
Innenhöhe vorne	ca.	2.690 mm
Innenhöhe hinten	ca.	2.785 mm
Abstand Stirnwand - Königszapfen	ca.	1.670 mm
Abstand Königszapfen - Stützbeinen	ca.	2.350 mm
Sattelvormmaß:	ca.	1.670 mm
Durchschwenkradius SZM (nach hinten):	ca.	0 mm
Durchschwenkradius vorne:	ca.	0 mm
Achsabstände:	ca.	1.310 mm
B-Maß:	ca.	0 mm
Reifengröße:		385/65 R 22,5

**FAHRZEUG**

- Der Aufleger basiert auf einem selbsttragenden Chassis aus hochwertigem S700-Stahl.  
Das Fahrgestell verläuft von den Stützbeinen bis die Hinterseite.
- Kingpin - Königszapfen 2" montiert auf einer ca. 10 mm dicken Aufsattelplatte St 52-3
- Sattelplatten für max. Aufsatteldruck 15.000 kg

Geschäftsführer:  
Marion Sucko, Markus Hurdelhey  
Amtsgericht Essen, HRB 7038  
Ust-IdNr. DE 119 668 255  
Steuer Nr. 111/5717/1133

Bankverbindungen:  
National-Bank AG, Essen  
(BLZ 360 200 30, Konto-Nr. 367 222)  
IBAN DE 95 3602 0030 0000 3672 22  
BIC NBAGDE3EXXX

Sparkasse Essen  
(BLZ 360 501 05, Konto-Nr. 244 491)  
IBAN DE02 3605 0105 0000 2444 91  
BIC SPESDE3EXXX

Geno Bank Essen eG  
(BLZ 360 604 88, Konto-Nr. 407 870 200)  
IBAN DE24 3606 0488 0407 8702 00  
BIC GENODEM1GBE

## Ausstattung

### ACHSEN

- 3 x 9 t Knapen HD Achsen, starr, mit Scheibenbremsen ca. 430 mm, 10 Bolzen ET-120
- Standard Bedienkonsole mit Manometern und Steuerungen für die Luftfederung.  
Position: links vor den Achsen
- 1. Achse als Liftachse, vollautomatisch über EBS, inkl. Anfahrhilfe (3x Bremsen), Funkfernbedienung

### REIFEN UND FELGEN

- 6 Stück Stahlfelgen mit Standard Farbricausführung
- 6 Stück Reifen 385/65 R22,5 - Fabrikat nach Herstellerwahl

### ANBAUTEILE

- Stahlstützbeine mit kippbarer Basis. Maximale Stützlast: 50 Tonnen. Maximale Hublast 24 Tonnen.
- 6 Stück Halbrunde Kotflügel
- Antispray Matten hinter der 3. Achse montiert
- STANDARD Beleuchtungsplatte + Abdeckklappe
- Heckabschlußträger
- Unter der Stoßstange ist ein fester Schmutzfänger angebracht
- Stoßstange gemäß R58-03. Höhe ca. 375 mm, Bodenfreiheit ca. 450 mm
- Kunststoff-Werkzeugkasten mit Scharnier unten, Abm. ca. 1.000 x 500 x 500 mm.  
Position: links hinten den Achsen
- Aluminium Seitenanfahrerschutz in offener Ausführung, klappbar nach EWG-Vorschriften
- Eine lange Treppe wird mitgeliefert, montiert hinter der Seitenanfahrerschutz oder unter dem Auflieger
- Eine ausziehbare Treppe mit Podest für einfaches Einsteigen, wird hinten am Auflieger montiert
- 2 Unterlegkeile, Position: 2x links
- Besen- und Schaufelhalter, montiert rechts vor den Achsen

### BODEN

- CARGOFLOOR - CF 500 SL-C System
- Das CARGOFLOOR-System wird mit einem E-Control ausgestattet
- Glatte Aluminium Bodenbretter, ca. 10 mm, 21 Bretter
- Die Bodenbretter sind mit Endkappen aus Aluminium ausgestattet
- Eine Edelstahlplatte auf der Rückseite unterhalb des Bodens für zusätzlichen Verschleißschutz

### AUFBAU

#### STIRNWAND

- Das größte Podest auf dem Markt wird an die Stirnwand montiert
- 2 Leitern an der Stirnwand, Position: Links und rechts
- Es wird eine Tür in der Stirnwand montiert, um ein einfaches Einsteigen an der Vorderseite des Aufliegers zu ermöglichen, Position: links - nach außen drehend

#### MITLAUFENDE TRENNWAND

- Für restlose Entleerung wird der Auflieger mit einer mitlaufenden Trennwand aus Aluminium ausgestattet. Eine Bürste, um Verschmutzung der Laufschiene zu verhindern.
- Bodenfreiheit ca. 100 mm

#### SEITENWÄNDE

- Extra starkes Oberkantenprofil mit Schienen für die Mitlaufftrennwand
- Oberkantenprofil mit Kerbe für die Kedernbefestigung der Rollenplane
- Die Seitenwände bestehen aus einer ca. 3 mm Innenseite und einer ca. 2 mm Außenseite.  
Die Seitenwände sind über die ganze Höhe (Innenseite) ununterbrochen geschweißt, für maximale Stärke und minimale Verschmutzung. Das Schweißen erfolgt durch einen hochwertigen und vollautomatischen Schweißprozess. Incl. Seitenschutzplane linke Seite

## Ausstattung

### RÜCKSEITE

- Die Hecktüren sind vollständig geschweißt aus Wand- und Rahmprofilen für zusätzliche Stärke. Die Türen sind ausgestattet mit einem pneumatischen Sicherheitsverschluss für Sicherheit beim Entladen. Durchladehöhe bei geschlossenem Obergurt hinten ca. 2.665 mm
- Einzelne Edelstahl Verschlussstange pro Hecktür, in Schwerlastausführung

### OBERGURT

- Obergurt aus Stahl, mit Keil

### SPRIEGEL

- 4 Stück runde Spriegel, mit einem Durchmesser von ca. 60,3 mm, Position: 1 & 3 & 5 & 7
- Der Spriegelraum ist in 3 Fächer von jeweils ca. 4.100 mm verteilt

### DACHABDECKUNG

- Extra stark Rollplane von ca. 900 gr/m<sup>2</sup>
- Zur Sicherung der Rollenplane werden vier Spanngurte verwendet
- Planenüberhang links ca.. 400 mm
- 3 Stück Klappbare Planenstützen

### BELEUCHTUNG

- 2 Stück 7-Kammer Rückleuchten Europoint 3
- 2 Stück weiße LED Leuchten an der Stirnwand
- 4 Paar orange LED Seitenmarkierungsleuchten unter der Seitenwand
- 1 Paar rot/weiß/orange LED Spurhalteleuchten seitlich am Heck montiert, 2 Stück
- Reflektierende Streifen, Seiten Weiß, Heckseite Rot. Gemäß Europäischen Vorschriften
- Länge Markierungsplatten gemäß Europäische Vorschriften
- 2 Stück Arbeitsleuchte(n), LED nach 3. Achse geschaltet, mittels Funkfernbedienung

### ELEKTRO HYDRAULIK PNEUMATIK

- ISO-N- und ISO-S-Stecker und 15-poliger Stecker
- Funkfernbedienung KNAPEN Trailers V1
- ISO16028 Serie A 3/4 female BSP am Stirnwand Rucklauf
- ISO16028 Serie A 3/4 male BSP am Stirnwand Druck
- Blindstopfen koppelschotel Druck
- Blindstopfen koppelschotel Rucklauf
- ca. 20 mm Druckleitung links, ca. 25 mm Rücklaufleitung rechts

### LACKIERUNG

- Aufbau geschliffen, grundiert und lackiert in 2K Lack, Knapen grau (AC226) (Metallic gegen Aufpreis)
- Extra stark Rollplane ca.900 gr/m<sup>2</sup>, Farbe blau
- Lange Aufkleber an der Stirnwand
- Fahrgestell und Unterseite nicht lackiert

### ABNAHME

- COC Dokument

## Lieferbar ab: Mietfahrzeug - Verfügbarkeit nach Rücksprache



ES-GE NUTZFAHRZEUGE GmbH

Seite 4 / 6

## Ausstattung

Geschäftsführer:  
Marion Sucko, Markus Hurdelhey  
Amtsgericht Essen, HRB 7038  
Ust-IdNr. DE 119 668 255  
Steuer Nr. 111/5717/1133

Bankverbindungen:  
National-Bank AG, Essen  
(BLZ 360 200 30, Konto-Nr. 367 222)  
IBAN DE 95 3602 0030 0000 3672 22  
BIC NBAGDE3EXXX

Sparkasse Essen  
(BLZ 360 501 05, Konto-Nr. 244 491)  
IBAN DE02 3605 0105 0000 2444 91  
BIC SPESDE3EXXX

Geno Bank Essen eG  
(BLZ 360 604 88, Konto-Nr. 407 870 200)  
IBAN DE24 3606 0488 0407 8702 00  
BIC GENODEM1GBE



ES-GE NUTZFAHRZEUGE GmbH

Seite 5 / 6



Archivbild

ES-GE Nutzfahrzeuge GmbH  
www.es-ge.de +49 (0)201/6167-0



Archivbild

ES-GE Nutzfahrzeuge GmbH  
www.es-ge.de +49 (0)201/6167-0



Geschäftsführer:  
Marion Sucko, Markus Hurdelhey  
Amtsgericht Essen, HRB 7038  
Ust-IdNr. DE 119 668 255  
Steuer Nr. 111/5717/1133

Bankverbindungen:  
National-Bank AG, Essen  
(BLZ 360 200 30, Konto-Nr. 367 222)  
IBAN DE 95 3602 0030 0000 3672 22  
BIC NBAGDE3EXXX

Sparkasse Essen  
(BLZ 360 501 05, Konto-Nr. 244 491)  
IBAN DE02 3605 0105 0000 2444 91  
BIC SPESDE3EXXX

Geno Bank Essen eG  
(BLZ 360 604 88, Konto-Nr. 407 870 200)  
IBAN DE24 3606 0488 0407 8702 00  
BIC GENODEM1GBE

### 3-ACHSE KNAPEN TRAILERS, K100 A5060



*Spiegel Positionen wie in diesem Dokument angegeben.*



Abmessungen:	[mm]	Volumen:	[m <sup>3</sup> ]
Aufsattelhöhe	1.150	Volumen:	92
Außenlänge	13.670		
Außenbreite	2.550		
		Gewichte	Zugelassen / Technisch [kg]
Gesamthöhe außen	4.000	Max. Satteldruck	12.000 / 15.000
Innenlänge	13.530	Achslast	24.000 / 27.000
Innenbreite	2.480	Gesamtgewicht	36.000 / 42.000
Innenhöhe vorne	2.690	Eigengewicht (ca.)	7.931
Innenhöhe hinten	2.785		
Abstand Stirnwand - Königszapfen	1.670	Zulassung	
Abstand Königszapfen - Stützbeinen	2.350	Land der Zulassung	Deutschland 
Radstand, Abstand Königszapfen - Herz 2. Achse	7.750		
Achse Abstand 1-2	1.310		
Achse Abstand 2-3	1.310		
Bodenfreiheit unter der Stoßstange	450		

*\* Die angezeigten Bilder sind basierend auf dem Standard Knapen Trailer und dienen nur als Referenz. Maßen und Gewichte unterliegen einer Abweichung von 2%.*